

BORNES DE CRIMPAR AISLADOS, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN 16 MM², ESPÁRRAGO 12 MM Ø
Número de artículo: 180088

Terminales de crimpar aislados, tipo anillo Cu, aislado, DIN 46237 de 0,5 - 6 mm². Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvánico - Para conexiones con descarga de tracción - Aislamiento PA (poliamida, nylon), sin halógenos - Resistencia a la temperatura -60°C hasta +105°C - Easy Entry permite una inserción sencilla y rápida del conductor, 600 V máx. Diseño: Sección transversal: 16 mm², espárragos con un Ø de 12 mm, color del aislamiento: azul, D1: 5,8, D2: 9,6, D3: 13, A1: 21,5, B 22, L 36, peso por 100 unidades: 0,786 kg, según DIN :-, homologado por UL: x, Paquetes de 50.



Longitud (mm) 250 mm
 Anchura (mm) 170 mm
 Altura (mm) 15 mm
 Peso (kg) 0,00768 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	6
Tamaño máximo AWG	6
sección nominal	16 mm² - 16 mm²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	blau
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	12
Forma de la brida	Ringform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103800881

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de