

## GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, RINGTONG CU, 16MM<sup>2</sup> M12, BLAUW

### Artikelnummer: 180088

Geïsoleerde knelkabelschoenen, ringvormig Cu, geïsoleerd, DIN 46237 van 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 16 mm<sup>2</sup>, aansluitbout 12 mm, blauw



Lengte (mm) 250 mm  
 Breedte (mm) 170 mm  
 Hoogte (mm) 15 mm  
 Gewicht (kg) 0,00768 kg

| Kenmerk                                      | Waarde                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| materiaal                                    | Kupfer                                  |
| oppervlaktebescherming                       | verzinkt                                |
| totale lengte                                | - mm                                    |
| Halogeenvrij                                 | Ja                                      |
| Bandbreedte                                  | Nee                                     |
| Geschikt voor meeraderige geleiders          | Ja                                      |
| Geschikt voor fijnmazige geleiders           | Ja                                      |
| Geschikt voor massieve geleiders             | Nee                                     |
| Min. AWG-grootte                             | 6                                       |
| Max. AWG-grootte                             | 6                                       |
| nominale doorsnede                           | 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Isolatie                                     | Polyamid (PA)                           |
| Kleur van de isolatie                        | blau                                    |
| Aansluitschroefdraadmaat (metrisch)          | 12                                      |
| Flensvorm                                    | Ringform                                |
| schachtvorm                                  | kurz                                    |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                                     |
| Geschikt voor gelakte draad                  | Nee                                     |
| Geschikt voor ronde geleiders                | Ja                                      |
| Geschikt voor platte geleiders               | Nee                                     |
| Voor trekvaste verbindingen                  | Nee                                     |
| Voldoet aan DIN                              | Ja                                      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|

GTIN: 4021103800881

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de