

KMK UV (25X6) - Soporte para marcador de cables



1014106
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014106>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para marcador de cables, sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 25 mm

Descripción del producto

Los soportes de marcadores de cables del tipo KMK UV destacan por una resistencia UV y climatológica extremadamente elevada. Esta se determinó según DIN EN ISO 4892-2, duración de prueba 30 000 h - corresponde a 10 años en el clima centroeuropeo. Por este motivo, son perfectos para el marcado permanente de cables en el exterior. Encontrará los sujetacables adecuados así como las etiquetas de rotulación en la pestaña "Accesorios".

Sus ventajas

- Marcadores de cables de plástico para rótulos, para montaje de sujetacables
- Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores
- Los marcadores están equipados con ojales y se sujetan con los sujetacables
- El índice insertable rotulado queda protegido de la suciedad por el capuchón roscado

Datos comerciales

Código de artículo	1014106
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BG231A
Clave de producto	BG231A
GTIN	4046356782562
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,21 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
Campo de empleo	Exteriores

Dimensiones

Anchura	29,02 mm
Altura	13,13 mm
Profundidad	8,68 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	25 mm
Altura del campo de texto	6 mm

Datos del material

Color	transparente
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos
Exposición UV e inmersión en agua según UL 746C	f1

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≥ 6,00 mm
-----------------------------	-----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	30000 h

Resistencia a las temperaturas

Especificación del ensayo	ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad)
Duración del ensayo	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Prueba aprobada

Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles

Especificación del ensayo	ISO 175:2010 (de conformidad)
Duración del ensayo	168 h
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2]	Prueba aprobada
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS -]	Prueba aprobada
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1]	Prueba aprobada
Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3]	Prueba aprobada
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prueba aprobada
IRM 901	Prueba aprobada
IRM 902	Prueba aprobada
IRM 903	Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Método B
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Prueba de limpiador a alta presión

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Resultado	Prueba aprobada
Grado de protección del agua	IP 6X

Montaje

Tipo de montaje	Montaje con sujetacables
-----------------	--------------------------

1014106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014106>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es