

## TORNILLO PARA AGLOMERADO CABEZA AVELLANADA 5,0 X 40 MM PZ2

### Número de artículo: 190053

Tornillo universal para aglomerado, cabeza avellanada galvanizada con ranura en cruz Pozidriv. Diseño: Ø-5,0 mm; longitud: 40 mm; para ranura en cruz Pozidriv tamaño: 2; PU: 200.

|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 90 mm      |
| Anchura (mm)  | 90 mm      |
| Altura (mm)   | 90 mm      |
| Peso (kg)     | 0,71234 kg |



| Atributo                                     | Valor                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Mucho tiempo                                 | 40 mm                              |
| material                                     | Stahl                              |
| Protección de superficies                    | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| tratamiento de superficie                    | beschichtet                        |
| Color                                        | gelb                               |
| Calidad del material                         | 8.8 (steel)                        |
| Tipo de rosca                                | grob                               |
| Endurecido                                   | No                                 |
| sistema de tornillos                         | Kreuz                              |
| Diámetro de la caña                          | - mm                               |
| Forma de la cabeza                           | sonstige                           |
| Forma de la punta                            | spitz                              |
| cabeza avellanada                            | Sí                                 |
| Tamaño de bit                                | 2                                  |
| Diámetro de la rosca                         | 5 mm                               |
| Longitud de rosca                            | - mm                               |
| Tamaño de la punta Phillips PH / Pozidriv PZ | 2                                  |
| Diámetro de la cabeza                        | - mm                               |
| Diferente material de la punta de la broca   | No                                 |
| Con revestimiento antiadherente              | No                                 |
| Con nervaduras fresadas debajo de la cabeza  | No                                 |
| Taladro de la cabeza                         | No                                 |
| Con el pasador en la ranura del tornillo     | No                                 |
| Distribución de roscas                       | Full thread                        |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Hilo de fijación                | No   |
| Rosca distanciadora             | No   |
| Rosca combinada                 | No   |
| Con nervios en el eje           | No   |
| Con alas para agrandar agujeros | No   |
| Punta con nervaduras fresadas   | No   |
| Con punta de taladro            | No   |
| Envasado de revistas en tiras   | No   |
| rebaje                          | 90 ° |

GTIN: 4021103900536

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de