

Hoja de datos del producto

Características

VW3M2606

metal kit for for flush mounting for servo or variable speed drives



Principal

Gama de producto	Altivar
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Accesorio/tipo de componente	Kit de montaje
Compatibilidad del producto	LXM32MD85N5 LXM32MC10N5 Variador de velocidad ATV340 motor en 11 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV340 motor en 15 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV340 motor en 18 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV340 motor en 22 kW, 380...480 V
Accesorio/destino de parte separada	Variador de velocidad Motion servo drive Lexium
Compatibilidad de gama	Lexium 32M Proceso Altivar ATV600
Aplicación específica de producto	P/ montar la sección de potencia impulsora fuera del cofret

Complementario

Composición del kit	1 manual de usuario Sellos Tornillos 1 Marco metálico 4 accesorios de fijación
Peso del producto	2,1 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	61,5 cm
Paquete 1 Longitud	38,0 cm
Paquete 1 Peso	2,955 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,31 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S06
Número de unidades en el paquete 3	6
Paquete 3 Altura	73,5 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	30,73 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------