



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Cornice coperchio
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct
Attrezzature fornite	Copertura struttura
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Type of door	Struttura copertura
Grado di protezione IP	IP30

Caratteristiche tecniche

Installation description	Vano cavi - larghezza 400 mm
Door opening angle	120°
Numero di moduli verticali (50 mm)	36
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	2000 mm
Larghezza	400 mm
Peso prodotto	6,64 kg
Materiale	Lamiera acciaio trattata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	46,0 cm
Confezione 1: profondità	198,0 cm
Confezione 1: peso	6,83 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	80 cm
Confezione 2: larghezza	120 cm
Confezione 2: profondità	202 cm
Confezione 2: peso	145 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------