



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Afdekframe
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P celgoot
Meegeleverde apparatuur	afdekframe
Montage behuizing	Staande
Type deur	Afdekframe
IP beschermingsgraad	IP30

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 400 mm
Openingshoek van deur	120 °
Aantal verticale modules	36
Quantity per set	Set van 1
Height	2000 mm
Width	400 mm
Net weight	6,64 kg
Materiaal	Behandeld plaatstaal
Oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
Colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	46,0 cm
Package 1 Length	198,0 cm
Package 1 Weight	6,83 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	80 cm
Package 2 Width	120 cm
Package 2 Length	202 cm
Package 2 Weight	145 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen