

DRC LC M1+ (910 655)

- Para la comprobación rápida de los descargadores equipados con LifeCheck RFID
- Equipo de mano, fácil de transportar y manejar
- Adaptador específico del país para el cargador



Sensor LifeCheck con función de enclavamiento

Equipo portátil con sensor LifeCheck para utilización flexible. Para la comprobación rápida y sencilla de los descargadores equipados con LifeCheck RFID. Los LED se utilizan para indicar el funcionamiento y la carga, así como para mostrar los resultados de la prueba LifeCheck. El DRC LC M1+ está equipado con un sensor LifeCheck RFID con función de enclavado.

Tipo art. no.	DRC LC M1+ 910 655
Para probar	BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Pruebas de BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX: ¡para emplear sólo en atmósferasno expuesta al riesgo de explosión!
Alimentación (incluido en el suministro)	batería Li-Polymer
Frecuencia de transmisión RFID	125 kHz
Indicación de valores de medida	LED
Tiempo de prueba	típico 3 a 10 s
Margen de temperatura de servicio	-20 °C ... +60 °C
Prueba de batería	desconexión automática con acumulador vacío
Longitud de cable del sensor LifeCheck	aprox. 1000 mm
Dimensiones del sensor LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Dimensiones del equipo de mano	122 x 69 x 33 mm
La entrega incluye	equipo de mano, sensor LifeCheck BXT, cargador batería, cable USB, módulo de prueba con referencia, software CD, maletín de almacenamiento
Dimensiones del maletín de transporte	275 x 230 x 83 mm
Peso	835 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90308900
GTIN	4013364149250
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.