

**ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 16,0 MM<sup>2</sup>/18 MM**
**Artikelnummer: 185020**

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Isolation Polypropylen; Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C; Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 16 mm<sup>2</sup>; Länge ohne Isolation L2: 18 mm ; Gesamtlänge L1: 28 mm ; D1: 5,8,S1: 0,2; S2: 0,4; D2: 8,8; Isolationsfarbe: elfenbein; Gewicht per 100 St.~kg: 0,08; VE/Stck.: 500



|              |             |
|--------------|-------------|
| Länge (mm)   | 325 mm      |
| Breite (mm)  | 200 mm      |
| Höhe (mm)    | 25 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,000437 kg |

| Merkmal                        | Wert               |
|--------------------------------|--------------------|
| Isoliert                       | Ja                 |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Bauform                        | Standard           |
| Nennquerschnitt                | 16 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 18 mm              |
| Gesamtlänge                    | 28 mm              |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)  |
| Halogenfrei                    | Ja                 |
| Farbe                          | sonstige           |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein               |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein               |
| Bandware                       | Nein               |
| AWG-Größe                      | 6                  |

GTIN: 4021103850206

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de