

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ SECTION/LONGUEUR DE L'EMBOUT 16,0 MM²/18 MM**Numéro d'article: 185020**

Embouts isolés, dimensions selon DIN 46228, partie 4, série de couleurs 1. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : étamage galvanique ; Isolation : polypropylène ; Résistance thermique : -35°C à +105°C ; Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, empêche l'endommagement et l'épissure. Version : Section : 16 mm² ; Longueur sans isolation L2 : 18 mm ; Longueur totale L1 : 28 mm ; D1 : 5,8, S1 : 0,2 ; S2 : 0,4 ; D2 : 8,8 ; Couleur de l'isolation : ivoire ; Poids par 100 ~kg : 0,08 ; Qté/pièce : 500



Longueur (mm) 325 mm
Largeur (mm) 200 mm
Hauteur (mm) 25 mm
Poids (kg) 0,000437 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
Forme de construction	Standard
section nominale	16 mm ²
longueur de douille	18 mm
longueur hors tout	28 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	sonstige
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	6

GTIN: 4021103850206

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de