

**ADEREINDHULS GEÏSOLEERD DOORSNEDE/MOFLENGTE 16,0 MM<sup>2</sup>/18 MM**
**Artikelnummer: 185020**

Adereindhulzen met isolatie, afmetingen volgens DIN 46228, deel 4, kleurserie 1. Technische gegevens; Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600; Oppervlak: elektrolytisch vertind; Isolatie: polypropyleen; Temperatuurbestendigheid -35°C tot +105°C; Voor moeiteloos insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen. Ontwerp: Doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>; Lengte zonder isolatie L2: 18 mm ; Totale lengte L1: 28 mm; D1: 5,8,S1: 0,2; S2: 0,4; D2: 8,8; Kleur isolatie: ivoor; Gewicht per 100 stuks ~kg: 0,08; PU/eenheid: 500



|              |             |
|--------------|-------------|
| Lengte (mm)  | 325 mm      |
| Breedte (mm) | 200 mm      |
| Hoogte (mm)  | 25 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,000437 kg |

| Kenmerk                       | Waarde             |
|-------------------------------|--------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                 |
| materiaal                     | Kupfer             |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt           |
| bouwvorm                      | Standard           |
| nominale doorsnede            | 16 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 18 mm              |
| totale lengte                 | 28 mm              |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)  |
| Halogeenvrij                  | Ja                 |
| Kleur                         | sonstige           |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                |
| Met markeringsvlag            | Nee                |
| Bandbreedte                   | Nee                |
| AWG-grootte                   | 6                  |

GTIN: 4021103850206

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de