



Hoofd

Range of product	NSX100...250 Masterpact NW Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Range	Compact
Product or component type	Interface en regel-unit
Categorie toebehoren	Vergrendelingstoebereiden
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NS automaat Compact Compact NSX automaat Masterpact Masterpact NT automaat Masterpact Masterpact NT lastscheider Masterpact Masterpact NW automaat Masterpact Masterpact NW lastscheider
Device short name	ACP + UA
Us nominale voedingsspanning	110...127 V AC bij 50/60 Hz

Complementair

Werksmodus	Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit') Geforceerde werking op normale bron Geforceerde werking op vervangingsbron Automatische bediening
Onderling vergrendelde apparaat	Masterpact NT Compact NS100...630 Masterpact NW NSX400...630 Compact NS630b...1600 NSX100...250
Selectiemodi	Stroomonderbreker bij N Stroomonderbreker bij R
Testfunctie	Door de testknop op de voorzijde van de controller in te drukken
Bijkomende functie	Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten Instelling van maximale opstarttijd voor de vervangingsbron Gedwongen normale bron als vervangbron niet operationeel is tijdens piektarief Selectie van normaal soort bron (enkel- of driefasig) Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer)
Local signalling	Uit Tripschakelaar Aan
Ingangstype	Neemt contact op met klant vrijwillige volgorde voor overdracht naar bron R
Outputtype	Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A

le toegekende bedrijfstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A AC 24 V
Compatibiliteit product	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Omgeving

Standards	IEC 947-5-1
IP beschermingsgraad	Connectoren: IP20 conform aan EN 60529 Voorkant: IP40 conform aan EN 60529 Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
IK beschermingsgraad	Voorkant: IK07 conform aan EN 50102

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	4,348 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------