

UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - Set de carcasa



1456945

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456945>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja de perfil (PVC), clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, medida en carril DIN: anchura: 103,8 mm, altura: 92,3 mm, profundidad: 39,45 mm, incl. 2 elementos laterales (PA), color: gris luminoso (7035), para placas de circuito impreso con anchura: 72 mm, longitud: 100 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 5650 mm²

Datos comerciales

Código de artículo	1456945
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDAK
Clave de producto	ACHDAK
GTIN	4063151854959
Peso por unidad (incluido el embalaje)	84,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	70,76 g
Número de tarifa arancelaria	39169010
País de origen	DE

UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - Set de carcasa



1456945

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456945>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta las instrucciones de montaje en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja de perfil
Tipo de carcasa	Perfil extruido
Serie de carcasas	UM-BASIC

Dimensiones

Anchura	103,8 mm
Altura	92,3 mm
Profundidad	39,45 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	32,45 mm
Dimensiones	72 mm x 100 mm (Dimensiones de la placa de circuito impreso)

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Color	gris claro (RAL 7035)
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PVC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-15 °C ... 50 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	3
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Insertión/fijación con elementos adicionales
Superficie de la placa de circuito impreso total	5650 mm ²
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - Set de carcasa



1456945

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456945>

Posición de montaje	en paralelo al carril DIN
---------------------	---------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - Set de carcasa



1456945

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456945>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456945>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - Set de carcasa



1456945

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456945>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---