

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manguito de identificación de conductores



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826666>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguito de identificación de conductores, rango de diámetro de cable: 1 ... 63 mm: sin impresión, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 5,5 mm

Sus ventajas

- Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
- La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
- Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente
- Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección

Datos comerciales

Código de artículo	0826666
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BG2312
Clave de producto	BG2312
GTIN	4046356412926
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,2 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	SE

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manguito de identificación de conductores



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826666>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcadores de conductores
Rotulación	
Impresión	sin impresión

Dimensiones

Anchura	5,5 mm
Longitud	10,9 mm
Campo de texto	
Anchura del campo de texto	5,5 mm
Altura del campo de texto	4 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Acero inoxidable
Material Elemento de base	Acero inoxidable

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1 mm ... 63 mm
-----------------------------	----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-80 °C ... 400 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad)
Exigencia	≥ 5 N
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de cinta tesafilm

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad)
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manguito de identificación de conductores



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826666>

Procedimiento	Radiación artificial.
---------------	-----------------------

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles

Especificación del ensayo	ISO 175:2010 (de conformidad)
Duración del ensayo	168 h
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS -]	Prueba aprobada

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	deslizamiento
-----------------	---------------

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manguito de identificación de conductores



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826666>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manguito de identificación de conductores



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es