

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manchon de repérage pour conducteur



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826666>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Manchon de repérage pour conducteur, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm: sans impression, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 5,5 mm

Avantages

- Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
- Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
- Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.
- Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes

Données commerciales

Référence	0826666
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BG2312
Product key	BG2312
GTIN	4046356412926
Poids par pièce (emballage compris)	0,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,2 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	SE

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manchon de repérage pour conducteur



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826666>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur
Repérage	
Repérage	sans impression

Dimensions

Largeur	5,5 mm
Longueur	10,9 mm
Champ de texte	
Largeur du champ de texte	5,5 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier inoxydable
Matériau embase	Acier inoxydable

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	1 mm ... 63 mm
-----------------------------	----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-80 °C ... 400 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023
Exigence	≥ 5 N
Résultat	Essai réussi

Essai de scotch

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manchon de repérage pour conducteur



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826666>

Méthode	Irradiation artificielle.
---------	---------------------------

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants

Spécification de contrôle	ISO 175:2010 (sur la base de la norme)
Durée du contrôle	168 h
Eau salée (350 g/l) [CAS n° -]	Essai réussi

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	enfilage
-----------------	----------

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manchon de repérage pour conducteur



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826666>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Manchon de repérage pour conducteur



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826666>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr