

Hoja de datos del producto

Características

LJ8K06Q707

Enclosed reversing starter, TeSys
LJ, 1.6-2.5A, 24V AC coil, including
2 LC1K, GV2ME, integral
transformer, pushbutton, 2-pos switch, GVAX



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LJ
Nombre abreviado del equipo	LJ8K
Tipo de producto o componente	Arrancador inversor DOL cerrado
Función	Seguridad
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Contactador reversible Control transformer ((*)) Interruptor automático
Potencia del motor en kW	0,75 kW en 380/400 V AC 50 Hz
Rango de ajustes de protección térmica	1,6...2,5 A
[Uc] tensión de circuito de control	24 V AC 50/60 Hz
Tipo de control	Pulsador Pausa negro O Selector 2 posiciones Inicio negro I-II Pulsador tipo seta Parada de emergencia rojo

Complementario

Número de entrada para cables	4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior
Ancho	175 mm
Altura	165 mm
Profundidad	177 mm
Peso del producto	2,65 kg

Entorno

Normas	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Material	Polycarbonato
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: para cofret)
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,0 cm
Paquete 1 Ancho	23,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,0 cm
Paquete 1 Peso	2,55 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.