



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LJ
Device short name	LJ8K
Product or component type	Ingesloten DOL omkeerstarter
Device application	Veiligheid
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Omkeercontactor Regeltransformator Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	0,75 kW bij 380/400 V AC 50 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	1,6...2,5 A
Spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Druknop stop zwart O Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II Druknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Width	175 mm
Height	165 mm
Depth	177 mm
Net weight	2,65 kg

Omgeving

Standards	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (voor behuizing)
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	2,55 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------