

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Hembra recta M12, codificación: A, a Conector recta M8, codificación: A y Conector recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,15 m

La figura muestra el artículo estándar

Datos comerciales

Código de artículo	1630580
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1COA
Clave de producto	AF1COA
GTIN	4067923149366
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Boquilla de purga con cable
Aplicación	Estándar
Número de polos	3
Número de salidas de cable	2
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos de conexión

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1 (Hembra de conexión M12) BN 1 (Conector M12)
	2 (Hembra de conexión M12) BK 2 (Conector M12)
	3 (Hembra de conexión M12) BU 3 (Conector M12)
	4 (Hembra de conexión M12) BN 4 (Conector M8)

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
----------------------	----

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Hembra recta M12
Número de polos	4
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Conector recta M8
Número de polos	3
Tipo de codificación	A


Conexión 3

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	4
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	0,15 m
--------------------	--------

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	18 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C/300 V)
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	32x 0,10 mm
Línea de señales AWG	24
Sección de línea	3x 0,25 mm² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,17 mm ±0,02 mm
Diámetro exterior del cable	3,60 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor)
Grosor de pared Envoltura exterior	aprox. 0,50 mm
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Paso de cableado total	40 mm
Resistencia máx. del conductor	≤ 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V
Tensión de prueba	≥ 3000 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	18 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	36 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥5000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios
	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes
	resistente al agua del mar
	condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Características especiales	apto para cadenas portacables
	sin silicona
	sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Normas y especificaciones

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

M12

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101

M8

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores




1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12 x 1, repartidor Y

Esquema de dimensiones



Conector hembra M8 x 1, recto


SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Esquema de dimensiones



Conector macho M12 x 1, recto

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de hembras


SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M8, 3 polos, vista de la cara de machos


SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, de 5 polos

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

	UL listado ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

	cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

	EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387			

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

SAC-3P-FY/2X0,15-PUR/M8MSM12MS - Cable para sensores/actuadores



1630580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1630580>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es