



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Dak
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Device application	Elektrische verdeling met lage spanning
Type behuizing	Metalen kast
Beschrijving behuizing/cel	Cel - breedte 650 mm, diepte 400 mm
Normen	IEC 61439-1 voor kast IEC 61439-2 voor kast
Productcertificaten	ASTA

Complementair

Materiaal	Behandeld plaatstaal
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
Colour	Wit (RAL 9003)
Speciale kleuropties	Ja
Breedte	650 mm
Diepte	400 mm
Net weight	2,98 kg
Quantity per set	Set van 1

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 voor kast
IK beschermingsgraad	IK10

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	3,028 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	94,0 cm
Package 2 Width	85,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	191,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja