

# C-FC 1,5/M3,5 - Cosse à fourche

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240138>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cosse à fourche, non isolée, 0,5 - 1 mm<sup>2</sup>, M3,5

## Avantages

- Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant possèdent un col brasé et atteignent des forces d'extraction élevées en association avec les pinces CRIMPFOX-RC ... et CRIMPFOX-RCI ...
- Les variantes isolées sont exemptes d'halogène et équipées avec "EASY ENTRY".

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240138       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BH3442        |
| Product key                         | BH3442        |
| GTIN                                | 4046356453554 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,551 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,551 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# C-FC 1,5/M3,5 - Cosse à fourche

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240138>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit             | Connecteur                      |
| Caractéristiques du produit | Design selon la norme DIN 46234 |
|                             | Brasé                           |
|                             | Étamage galvanique              |

### Dimensions

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Dessin coté                         |         |
| Largeur                             | 6,2 mm  |
| Longueur de la douille              | 16 mm   |
| Longueur cône d'entrée isolant      | 4,5 mm  |
| Longueur à dénuder maximale         | 7 mm    |
| Espace milieu-cône d'entrée isolant | 7,2 mm  |
| Epaisseur min.                      | 0,75 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation  | 1,9 mm  |

### Dimensions intérieures

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre intérieur | 3,7 mm |
|--------------------|--------|

### Indications sur les matériaux

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Couleur    | argenté           |
| Matériau   | Cuivre            |
| Revêtement | étamé             |
| Composants | exempt d'halogène |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur de la douille | 16 mm |
|------------------------|-------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Température ambiante (fonctionnement) | 110 °C |
|---------------------------------------|--------|

### Normes et spécifications

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Design selon la norme | DIN 46234 |
|-----------------------|-----------|

# C-FC 1,5/M3,5 - Cosse à fourche

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240138>



## Dessins

Dessin coté



# C-FC 1,5/M3,5 - Cosse à fourche

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240138>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001052 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-FC 1,5/M3,5 - Cosse à fourche

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240138>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,008 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)