

# US-EMLP (70X15) RD CUS - Marcador de plástico



0830386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830386>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, rojo (RAL 3001), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 70 mm



## Sus ventajas

- La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 0830386                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BG8149                                   |
| Clave de producto                         | BG8149                                   |
| GTIN                                      | 4046356715478                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 18,18 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 18,18 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de producto                           | Marcador de equipos |
| Rotulación                                 |                     |
| Número de índices individuales             | 8                   |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1                   |
| Tecnología de marcado                      | Thermotransfer      |

### Dimensiones

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anchura                    | 70,00 mm |
| Altura                     | 14,90 mm |
| Profundidad                | 0,55 mm  |
| Longitud                   | 15 mm    |
| Campo de texto             |          |
| Anchura del campo de texto | 70 mm    |
| Altura del campo de texto  | 15 mm    |

### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grosor de lámina                    | 500 µm          |
| Grosor de pegamento                 | 50 µm           |
| Adhesivo                            | Acrilato        |
| Color                               | rojo (RAL 3001) |
| Material                            | PVC             |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0              |
| Material Elemento de base           | PVC             |
| Sustancias contenidas               | Sin silicona    |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -30 °C ... 80 °C                                                                              |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C                                                                                         |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada      |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |

# US-EMLP (70X15) RD CUS - Marcador de plástico



0830386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830386>

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Duración del ensayo | 96 h                  |
| Procedimiento       | Radiación artificial. |

## Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

## Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

## Montaje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de montaje | pegado |
|-----------------|--------|

# US-EMLP (70X15) RD CUS - Marcador de plástico



0830386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830386>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLP (70X15) RD CUS - Marcador de plástico



0830386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830386>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)