



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Product or component type	Discrete inputmodule
Productspecifieke toepassing	Voor extreme omstandigheden
Aantal digitale ingangen	16
Discreet inputtype	Geïsoleerd
Ingangstype	Resistief
Discrete ingangsspanning	24 V DC, discrete invoerlogica: positief of negatief 24 V AC
Discrete ingangsstroom	3 mA bij 24 V AC 3,9 mA bij 24 V DC

Complementair

Inputcompatibiliteit	Met 2-dradige/3-dradige nabijheidssensoren conform aan IEC 60947-5-2 Met 2-dradige/3-dradige nabijheidssensoren AC conform aan IEC 61131-2 Type 1
Network frequency	50/60 Hz
Netwerkfrequentiegrenzen	47...63 Hz
Voeding sensor	20...26 V AC bij <60 °C 19...30 V DC
Current state 1 guaranteed	>= 2 mA AC >= 2 mA DC
Actuele status 0 gegarandeerd	<= 1 mA AC <= 0.5 mA DC
Ingangsimpedantie	6 kOhm
Isolatie weerstand	> 10 MOhm 500 V DC
Vermogensdissipatie in W	3 W
AC activeringsrespons tijd	15 ms
AC deactivering respons tijd	20 ms
Parallelschakeling van ingangen	Nee
Typisch stroomverbruik	76 mA bij 3.3 V DC
Betrouwbaarheid MTBF	1125000 H
Type bescherming	1 externe zekering per kanaalgroep 0,5 A snel doorbranden
Spanningsdetectiedrempel	< 14 V AC/DC sensor fout > 18 V AC/DC sensor OK
Status LED	1 LED (groen) module in werking (RUN) 1 led per kanaal (groen) diagnostiek kanaal 1 LED (rood) modulefout (ERR) 1 LED (rood) I/O-module
Net weight	0,115 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Milieu-eigenschappen	Gasbestendig klasse Gx Gasbestendig class 3C4 Dust resistant class 3S4 Zandbestendig class 3S4 Zoutbestendig niveau 2 Schimmelbestendig class 3B2 Sporenbestendig class 3B2
Doorslagvastheid	1500 V AC bij 50/60 Hz 1 minuut, primair/secundair
Trilling bestendigheid	3 gn
Schokbestendigheid	30 gn
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % bij 55 °C zonder condensatie
Beschermende behandeling	Conforme coating
Bedrijfshoogte	0...2000 m 2000...5000 m met

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	144,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,310 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------