



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo di porta	Trasparente
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo: poliestere rinforzato con fibra di vetro Porta: vetro temperato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208 NEMA classificazione 13 NEMA classificazione 4X
Certificazioni prodotto	UL
Classe di isolamento	Classe II

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	66,000 cm
Confezione 1: larghezza	33,000 cm
Confezione 1: profondità	87,000 cm
Confezione 1: peso	19,639 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	8

Confezione 2: altezza	200,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	157,112 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------