



Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Base con interruptor de bloqueo
Nombre abreviado del equipo	Mureva socket
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
[In] Corriente nominal	32 A
[Ue] Tensión nominal de operación	200...250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Tipo de protección	Sin protección
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 latón niquelado
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Maximum cable cross section	10 mm ²
Diámetro exterior máximo del cable	25 mm
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso del producto	0,72 kg
Dimensión de la base	80 x 80 x 45 mm
Altura	225 mm
Ancho	103 mm
Profundidad	128 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	24,0 cm
Paquete 1 Peso	859,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Minimum percentage of recycled plastic content	43