

# AI-GB 2,5 - 12 BU - Embout

2100241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100241>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 18 mm, coloris: bleu

## Avantages

- Les anciens procédés pour l'isolation correcte du fil sont très lents.
- Ces embouts peuvent être utilisés pour les câbles protégés contre les courts-circuits.

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 2100241                                                                           |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)                                                                      |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)                                                                      |
| Clé de vente                        | BH341S                                                                            |
| Product key                         | BH341S                                                                            |
| GTIN                                | 4067923212558                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,215 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,215 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Embout                                                                                |
| Classe de conducteur        | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M                                    |
| Caractéristiques du produit | Convient aux câbles AWG/multi-normes en raison du diamètre agrandi du collier isolant |
|                             | certification UL                                                                      |
|                             | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique                               |
|                             | Répondent aux exigences de la norme UL 486F                                           |
|                             | Collier plastique en polypropylène                                                    |
|                             | Exempt d'halogène                                                                     |
|                             | Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C                                   |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG max.    | 14      |
| Longueur à dénuder                | 17 mm   |

### Dimensions

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur de la douille             | 18 mm                                                                                |
| Longueur zone de contact           | 12 mm                                                                                |
| Longueur à dénuder maximale        | 17 mm                                                                                |
| Diamètre de la douille             | 2,3 mm                                                                               |
| Epaisseur des manchons             | 0,15 mm                                                                              |
| Epaisseur collet d'isolation       | 0,3 mm                                                                               |
| Cote intérieure collet d'isolation | 4,8 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | bleu (RAL 5015)                  |
| Matériau                            | CU-DHP                           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                               |
| Revêtement                          | étamage galvanique               |
| Qualité de surface                  | étamage galvanique               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Propriétés mécaniques

# AI-GB 2,5 - 12 BU - Embout



2100241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100241>

## Caractéristiques techniques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur de la douille | 18 mm |
|------------------------|-------|

## Normes et spécifications

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Design selon la norme | Code de couleurs selon DIN 46228-4, UL 486F-E |
|-----------------------|-----------------------------------------------|

## Dessins

Dessin coté



Longueur de la douille (b), longueur de la zone de contact (h), dimension intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

# AI-GB 2,5 - 12 BU - Embout

2100241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100241>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100241>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E488001

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|