

Hoja de datos del producto

Características

LV432482

4 bornes aluminio p/ 2 cabos 35-240mm² + separador de fases (NSX400/630 INV/INS)



Principal

Tipo de producto o componente	Bare cable connector (**)
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS Compact NSX500 Compact NS ComPact NSXm Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX400 Compact Compact NSX630 Compact Compact NSX400 CC Compact Compact NSX630 CC Compact EasyPact EasyPact CVS630 EasyPact EasyPact D3N Compact Compact INSE Compact Compact NB
Número de polos	4P
Cantidad por juego	Juego de 4

Complementario

[In] Corriente nominal	630 A
Material conductor	Aluminio
Conexiones - terminales	Terminal de tornillo2 cable(s) 35...240 mm ²

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,7 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	25,5 cm
Paquete 1 Peso	1,154 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	12,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
