



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Power distribution rail
Applicazione	Multifunzione
Descrizione presa standard	Displaced earth
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Configurazione poli di uscita	2P+E con serrande
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	1 power rail Elementi di fissaggio
Posizione terreno	90° ground lug
Numero di prese	7
Corrente nominale [In]	13 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	240 V CA
Installazione	Montante Rack 19"
Tipologia fissaggio	Tramite supporti cavo Fissaggio diretto
Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficie	Anodizzato
Collegamento elettrico	3 m power cord 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Numero di unità rack	1U
Larghezza	482,6 mm
Profondità	44 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza al fuoco	850 °C
Marchi qualità	UK

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	52,0 cm
Confezione 1: peso	1,136 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	360
Confezione 2: altezza	178,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	422,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio