



Hoofd

Range	Actassi
Product or component type	Stroomverdeling spoor
Device application	Multifunctioneel
Standaard beschrijving uitgang	Verplaatste aarde
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Configuratie polen stopcontact	2P + E met kleppen
Quantity per set	Set van 1
Colour	Aluminium

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 stroomrail Vaste elementen
Positie geaarde kabelschoen	90° geaarde kabelschoen
Nummerstekkerbus	7
[In] rated current	13 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	240 V AC
Mounting support	Rechtop 19" rack
Bevestigingsmethode	Met beugels Rechtstreekse bevestiging
Materiaal	Polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Geanodiseerd
Elektrische aansluiting	3 m voedingskabel 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Aantal rekeenheden	1U
Breedte	482,6 mm
Diepte	44 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Brandwerendheid	850 °C
Quality labels	VK

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	52,0 cm
Package 1 Weight	1,136 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	360
Package 2 Height	178,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	422,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist