Scheda prodotto
Caratteristiche

VW3A7102
Unità di frenatura 400KW 600HP per variatore di velocità

Presentazione

Compatibilità gamma	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Compatibilità prodotto	ATV61HC40N4 ATV61HC50N5 ATV61HC63N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV71QC50N4
Perdite termiche	750 W
Valore resistore min da associare	0,7 Ohm
Tipo di protezione	Protezione termica integrata da sonda termica

Caratteristiche tecniche

Tensione frenante max	750 kW
Forza di frenatura permanente	400 kW a 400 V (a tensione costante e soglia di attivazione)
Fattore di carico	0,05 per 750 kW a tensione costante e soglia di attivazione 0,15 per 550 kW a tensione costante e soglia di attivazione 0,5 per 440 kW a tensione costante e soglia di attivazione
Soglia di attivazione	785 V CC +/-1%
Tensione bus CC max	850 V
Peso prodotto	80 kg
Volume aria raffreddamento	600 m3/h
Operating position	Verticale

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente	-10…50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25…70 °C
Grado di inquinamento	2 conforme a EN 50178
Resistenza alle vibrazioni	0,2 gn

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	41,5 cm
Confezione 1: larghezza	37,5 cm
Confezione 1: profondità	128,5 cm
Confezione 1: peso	90,0 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months