

Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Compatibiliteit product	ATV61HC40N4 ATV61HC50N5 ATV61HC63N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV71QC50N4
Thermische verliezen	750 W
Minimale toe te passen weerstandswaarde	0,7 Ohm
Type bescherming	Geïntegreerde thermische beveiliging door thermische sonde

Complementair

Maximaal remvermogen	750 kW
Permanent remvermogen	400 kW bij 400 V (bij constant vermogen en bij inschakelen drempel)
Belastingsfactor	0,05 voor 750 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,15 voor 550 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,5 voor 440 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel
Activeringsdrempel	785 V DC+/-1%
Maximum spanning DC-bus	850 V
Net weight	80 kg
Volume koellucht	600 m3/h
Werkingspositie	Vertikaal

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Bedrijfshoogte	2000 m
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trillingsweerstand	0.2 gn

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,5 cm
Package 1 Width	37,5 cm
Package 1 Length	128,5 cm
Package 1 Weight	90,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------