

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288194787 | **Dimension:** | 250x205x50 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05030180001 | **Poids:** | 341 g |
| **Numéro d'article:** | 1550/6 ESD | **Pays d'origine:** | CZ |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82054000 |

- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 10<sup>9</sup> ohms
- La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis

Jeu de tournevis anti-électrostatiques Wera Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05030180001

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Outils ESD Wera



Aucune décharge électrostatique ne doit se produire lors du vissage de composants électroniques (comme dans les smartphones ou les tablettes), puisqu'il risque de s'ensuivre des dysfonctionnements, voir des pannes. Des outils de vissage antistatiques s'avèrent donc indispensables.

### Protégé contre l'électricité statique





Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

### La zone de précision




La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est ≤ 10<sup>9</sup> ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages corollaires.

### La zone de puissance




La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

### La zone à rotation rapide



Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

### Tête rotative et zone à rotation rapide



La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

### Système de repérage d'outils Take it easy



La tête rotative, combinée à la zone à rotation rapide située juste en-dessous, permet une approche rapide. Le repositionnement fastidieux de la main imposé par les tournevis de précision usuels n'a plus aucune raison d'être.



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05030180001

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

## 1550 PH ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PH, PH 000 x 40 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05030117001[1),2)] | 1x | PH 000 x 40 mm |
| 05030118001[1),2)] | 1x | PH 00 x 40 mm |
| 05030119001[3)] | 1x | PH 0 x 40 mm |

1) Optimisés pour les vis PH asiatiques
2) Lame détourée au nominal sur 10 mm
3) Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

## 1578 A ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente, 0.35 x 2.5 x 40 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05030108001 | 1x | 0.35 x 2.5 x 40 mm |

## 1567 Tournevis IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro, 1 IPR x 40 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05030135001[1)] | 1x | 1 IPR x 40 mm |

1) Sans perforation

## 1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD, m x 40 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05030080001 | 1x | m x 40 mm |

Lien
https://www.wera.de/fr/05030180001

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de