

## GIPS IN KUNSTSTOF EMMER, 10KG

**Artikelnummer: 140335**

Gips voor bouwers en elektriciens, voor het plaatsen van contactdozen, het vullen van gaten, voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, pluggen, glad maken en fixeren binnenhuis. Speciaal afgestemd op de behoeften van bouwers en elektriciens. Ook uitstekend geschikt voor vorm- en modeleringswerkzaamheden, verwerkingstijd ca. 15 - 20 minuten, mengverhouding ca. 8 l water/10 kg, houdbaarheid ca. 3 maanden, in kunststof emmer 10 kg



Lengte (mm) 0 mm  
 Breedte (mm) 0 mm  
 Hoogte (mm) 0 mm  
 Gewicht (kg) 10 kg

| Kenmerk                                       | Waarde                 |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Kleur                                         | grau                   |
| Uitvoering                                    | Powder                 |
| Sneldrogend                                   | Ja                     |
| verwerkingstijd                               | 15 min - 20 min        |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                    |
| Druksterkte volgens EN 998-1                  | 6 N/mm <sup>2</sup>    |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1         | A1                     |
| Buigbreuksterkte volgens EN 998-1             | 2.5 N/mm <sup>2</sup>  |
| dichtheid                                     | 1000 kg/m <sup>3</sup> |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ) volgens EN 1745 | sonstige               |
| droog seizoen                                 | 0.5 h - 0.25 h         |
| Geschikt voor het verlijmen van binnenmuren   | Nee                    |
| Lichtgewicht                                  | Nee                    |
| Inkleurbaar                                   | Nee                    |
| Geschikt voor basislaag                       | Nee                    |
| Geschikt voor de toplaag                      | Nee                    |
| Geschikt voor renovatie                       | Nee                    |
| Thermisch isolerend                           | Nee                    |
| Te betegelen volgens                          | 24 h                   |
| Hechtsterkte volgens EN 998-1                 | - N/mm <sup>2</sup>    |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Benodigd materiaal per 1 mm laagdikte | - kg/m<sup>2</sup>

GTIN: 4003230003724

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de