

Hoja de datos del producto

Características

XACB9222

Cabeza de arranque para pulsador xac-b - negro - 16 mm, -40..+70 °c



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre de componente	XACB
Marcado	Sin marcado
Información adicional del operador	Arrancado
Operating travel	16 mm
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro
Compatibilidad del producto	XESD1191 XESD1281 XESD1181 XESD1291
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

Peso del producto	0,005 kg
-------------------	----------

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Paquete 1 Peso	6,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3,500 cm
Paquete 2 Ancho	18,000 cm
Paquete 2 Longitud	14,000 cm
Paquete 2 Peso	62,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm

Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,348 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------