



Hoofd

Range of product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
Categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
Product or component type	Lamp
Device application	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen
Voeding uitgangsstroom	0,9

Complementair

Outlet standard deviation	Brits
Nominaal wattage lamp	10 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Lamp fitting	Integrale LED
Type lamp	LED
Control type	Ingebouwde schakelaar
Lichtstroom	950 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur in uren	25000 h
Elektrische aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m niet bijgeleverd Kabel Snelle connector 1 m niet bijgeleverd
Mounting support	DIN-rail Beugel Metalen onderdelen
Bevestigingsmethode	Schroeven Magnetische bevestiging Clip-in
Bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
Materiaal	PC (UL94 V-0)
Lengte	372 mm
Height	63 mm
Width	40 mm
Colour	Zwart (RAL 9005)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Elektrische isolatieklasse	Klasse I
Elektromagnetische compatibiliteit	EMC-immuniteit conform aan EN 55015
Standards	UL 1598 IEC 60598 UL 508 A UL 8750 EN 55015 UL 94
Ambient air temperature for operation	-16...65 °C
Ambient air temperature for storage	-10...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	845,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.