

1.000 V PELACABLES DE INMERSIÓN, LONGITUD 160 MM

Número de artículo: 108792

Pelacables lateral 1000 V, aislado por inmersión, comprobado por VDE. Articulación embutida, con filo de precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC) para alambre duro, semiduro y blando, adicionalmente con dos funciones de desaislado para conductores rígidos y flexibles 1,5 mm²-2,5 mm², longitud: 160(6") Mangos con aislamiento de plástico por inmersión de dos colores para una seguridad óptima. Si se daña la capa aislante roja exterior, el aislamiento de plástico naranja inferior, ahora visible, señala que ya no hay un 100% de seguridad conforme a las normas de seguridad. Cuchilla de corte lateral DIN ISO 5749A, longitud 160 mm (6"), articulación montada, con filo de precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC), para todos los alambres, también para cuerda de piano, de acero eléctrico.



Longitud (mm)	165 mm
Anchura (mm)	65 mm
Altura (mm)	30 mm
Peso (kg)	0,21 kg

Atributo	Valor
Forma	Standard
Mucho tiempo	160 mm
anchura de la cabeza	27 mm
Altura de la cabeza	7 mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Certificado ESD	No
Protección de superficies	verchromt
tratamiento de superficie	Sand blasted
Revestimiento del mango	kunststoffbeschichtet
Certificado por VDE	Sí
Con función de extracción	Sí
longitud de corte	12 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103087923

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de