Pasacable roscado

WST M32



WST M32

Pasacable roscado

Número de producto: 20343201
Dimensiones: 37,5 x 37,5 x 25 mm

Pasacable roscado, IP54, M_ x 1,5 mm, con membrana de sellado cerrada, gris

Área de estanqueidad 17 - 24 mm, Longitud de rosca 14 mm

IP54

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP54

Colores

Color accesorios:	gris luminoso

Dimensiones

Anchura:	37.5 mm
Longitud:	37.5 mm
Altura:	25 mm
Peso:	0.0055 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí

Características mecánicas

para grosores de pared máx.:	11 mm
para grosores de pared mín.:	1 mm
Para una zona de sellado mín.:	11 mm
Para una zona de sellado máx.:	22 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902013760
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	20