



Hoofd

Range of product	Harmony iPC
Product or component type	Multi-touch screen
Processornaam	Intel Atom E3827 dual core bij 1,75 GHz
Chipset-type	Intel Atom SoC
Vrije slotposities	1 CFast
Afmeting display	10.1 inch
Kleur display	267000 kleuren
Luminantie	300 cd/m ²
Pixelresolutie	4096 x 4096
Video controller type	Intel HD Graphics
Besturingssysteem	WES 7 Premium SP1 64-bitsmeertalig
Softwarepakket	EcoStruxure Secure Connect Advisor jaarabonnement cybersecurity licentie niet inbegrepen EcoStruxure Operator Terminal Expert looptijd HMI licentie niet inbegrepen Ecostruxure machine SCADA Expert looptijd HMI/SCADA alleen voor geconfigureerd aanbod Ecostruxure augmented operator advisor Server augmented operator licentie niet inbegrepen

Complementair

Aantal punten	5
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Geheugentype	4 GB RAM DDR3 intern
Dataopslagapparatuur	32 GB achterzijde CFast kaart
Aspectverhouding	16:9
Type display	Kleur TFT lcd LED
Resolutie display	1280 x 800 pixels WSVGA
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren
Gezichtshoek horiz x vertic	160 x 160°
Aanraakpaneel	Geprojecteerde capacitieve technologie
Type koeling	Passief Zonder ventilator
Watchdog timer	1...255 ms
Us nominale voedingsspanning	24 V DC +/- 20 % 100...240 V AC met extra adapter HMIYPSOMAC1
[In] rated current	1,9 A
Mechanische stevigheid	Hardheid anti-kras 7H
Lokale signalering	Zoemer Voor aan: LED (groen) Voor stand-by: LED (oranje)
Beschikbarefunctie	Werken met water op het scherm
Width	283,1 mm
Height	202,3 mm
Depth	61,3 mm
Afmetingen uitsnijding	274,6 (+/- 0,7) x 193,8 (+/- 0,4)
Net weight	2,5 kg

Afmeting display	10" breed multi-touch
Hoofdtype	Geoptimaliseerd

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorpaneel: IP66
Product certifications	C-Tick[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]AS/NZS[RETURN]RCM
Standards	CSA C22.2 Nr 60950 IEC 60950 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 FCC part 15 class A UL 60950 CISPR 11
Richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
Pollution degree	2
Ambient air temperature for operation	0...55 °C SSD 0...55 °C CFast kaart 0...45 °C HDD 0...45 °C Mini PCIe
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)CFast kaart


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,1 cm
Package 1 Width	20,2 cm
Package 1 Length	28,3 cm
Package 1 Weight	2,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen



- (1) Frontansicht
- (2) Rechtsseitige Ansicht
- (3) Rückansicht
- (4) Unterseite

Platzbedarf




- 1: Luftauslass
- 2: Lufteinlass

Ausrichtung bei der Montage



Abmessungen des Schaltfelausschnitts



A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
274,6	10.81	193,8	7.63	2...6	0.08...0.23	5	0.20