

Combinaison de prises

STV 904-S BE/FR



STV 904-S BE/FR

Combinaison de prises

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 72930405

Dimensions: 200 x 200 x 122 mm

Combinaison de prises, avec indice de protection IP54, convient pour une installation d'appareils avec prises intégrées, précâblées sur borne PE/N, montés en série chez le client. Capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable, sans halogène

Entrées de ligne:

en haut: Estampage préalable 8 x M20, 1 x M25/32

en bas: Estampage préalable 8 x M20, 1 x M25/32

Arrière: Estampage préalable 2 x M20/25

Nombre de Modules disponibles: 8

avec:

- 4 x Prise contact de protection de sécurité avec protection renforcée contre les contacts accidentels intégrée, norme française/belge (avant), 230V

Accessoires joints:

Embout de montage: 2x M25, 2x M32, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription



Données techniques

Appareils de montage

| | |
|--|---|
| Prise contact de protection de sécurité avec protection renforcée contre les contacts accidentels intégrée, norme française/belge (avant), 230V: | 4 |
|--|---|

Propriétés électriques

| | |
|--|-------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 230 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP54 |
| Nombre de potentiels N: | 1 |
| Nombre de séries: | 1 |
| Nombre d'unités de division: | 8 |
| Nombre d'unités de division par série: | 8 |
| Avec borne N: | oui |
| Avec borne PE: | oui |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

Dimensions

| | |
|-----------|---------|
| Largeur: | 200 mm |
| Longueur: | 200 mm |
| Hauteur: | 122 mm |
| Poids: | 1.23 kg |

Propriétés du matériel

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

Propriétés mécaniques

| | |
|-----------------------|---------------|
| Type de fixation: | Montage mural |
| Résistance aux chocs: | IK08 |

Conditions ambiantes

| | |
|--|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | zone extérieure protégée |

Sales Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013902645695 |
| Classe ETIM: | EC000379 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

Matériau

| | |
|------------------------------------|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante: | Polycarbonate |

Glande du câble

