

HC-M-08-MBIT-CT-F - Módulo de insertos de contactos



1353613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353613>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, Hembra, Conexión crimpada, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm², diámetro exterior del cable: 5 mm ... 7 mm, aplicación: Datos/señal, sin contactos engastados

Datos comerciales

Código de artículo	1353613
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACE
Clave de producto	AF7ACE
GTIN	4063151897789
Peso por unidad (incluido el embalaje)	57,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-M-08-MBIT-CT-F - Módulo de insertos de contactos



1353613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353613>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos modular
Serie	HC-M-08-MBIT
Aplicación	Datos/señal
Número de polos	8
Cara de enchufe	8
Numeración de contacto	1 - 8
Número de salidas de cable	1
Cantidad de los puestos de módulo	1
Tipo de material del contacto	mecanizado estampado
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión crimpada
------------------------	-------------------

Conexión de conductores

Sección de conexión	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión AWG	26 ... 16

Dimensiones

Anchura	33,8 mm
Altura	51,5 mm
Longitud	14,6 mm

Parámetros mecánicos

Altura mínima de carcasa	72 mm
Diámetro de contacto	1,6 mm

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	48 V
Corriente asignada	10 A
Características de transmisión (categoría)	CAT5e

HC-M-08-MBIT-CT-F - Módulo de insertos de contactos



1353613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353613>

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C ()
---------------------------------	----------------------

HC-M-08-MBIT-CT-F - Módulo de insertos de contactos

1353613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353613>

Dibujos




Diagrama derating

HC-M-08-MBIT-CT-F - Módulo de insertos de contactos



1353613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353613>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-08-MBIT-CT-F - Módulo de insertos de contactos



1353613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353613>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es