



## Hoofd

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                    | Harmony XVD Optimum                                                              |
| Product or component type           | Compleet miniatuuurbaken                                                         |
| Type baken/indicator<br>bankeenheid | Basiseenheid rechtstreekse bevestiging<br>Verlichte eenheid                      |
| Type signalering                    | Vast                                                                             |
| Bevestigingsdiameter                | 45 mm                                                                            |
| Naam component                      | XVDLS                                                                            |
| Materiaal                           | Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid<br>Polycarbonaat: verlichte eenheid |
| Lichtbron                           | Lamp niet inbegrepen, oranje                                                     |
| Type lamp                           | Gloeilamp met BA 15d basis                                                       |
| Us nominale<br>voedingsspanning     | <= 230 V                                                                         |
| Maximaal<br>vermogensverlies in W   | 5 W                                                                              |

## Complementair

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabeluiteinde |
| Ingang kabel                    | 1 invoer getapt voor Pg 7                                   |
| Ui nom. isolatiespanning        | 250 V conform aan IEC 60947-1                               |
| Uimp nom. schokgolfsparing      | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                |
| CAD totale breedte              | 45 mm                                                       |
| CAD totale hoogte               | 104 mm                                                      |
| CAD totale diepte               | 45 mm                                                       |
| Beschrijving klemmen ISO n°1    | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                    |
| Net weight                      | 0,08 kg                                                     |

## Omgeving

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Product certifications                        | CSA[RETURN]UL                   |
| Standards                                     | IEC 60947-5-1                   |
| Beschermende behandeling                      | TC                              |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking        | -25...70 °C                     |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                     |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 60536 |
| IP beschermingsgraad                          | IP40 conform aan IEC 60529      |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,6 cm  |
| Package 1 Width              | 5,6 cm  |
| Package 1 Length             | 11,2 cm |
| Package 1 Weight             | 105,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S01     |
| Number of Units in Package 2 | 6       |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width  | 15,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 855,0 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg


|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---

Signalstation

---

Abmessungen



---

Signalstation

---

Schalttafelausschnitt für Direktmontage

