




Hoofd

Range of product	Modicon X80
Type toebehoren	Rek



Complementair

Aantal plaatsen	8 bus X + Ethernet 4 bus-X
Compatibiliteit product	I/O module Module specifieke applicatie BMXCPS voeding BMX-processor BME-processor
Maximaal energieverbruik in W	283 MW 3.3 V DC 3,9 W 24 V DC
Elektrische aansluiting	1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
Bevestigingsmethode	Met 4 M6-schroeven, bevestigd op plaat Met 4 schroeven - diameter: 4,32...6,35 mm, bevestigd op paneel
Stroomverbruik	164 mA bij 24 V DC 86 mA bij 3.3 V DC
Betrouwbaarheid MTBF	1166108 H
Net weight	1,377 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	56,500 cm
Package 1 Weight	1,380 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,860 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.