



Principales

Gamme	MasterPact
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
Type de déclencheur voltométrique	Bobine de fermeture Bobine d'ouverture

Complémentaires

Type de commande	Communicant
Fonction de signalisation	Bouton-poussoir électrique actionné Prêt à fermer ou à ouvrir Erreur Bobine alimentée
Tension d'alimentation [Un]	380/480 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 Un avec ouverture 0,85 à 1,1 Un avec fermeture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 VA
Mode de montage du disjoncteur	Fixed/drawout
Temps de réponse max	60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1 60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2 60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3 65 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ1 80 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ2 90 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ3
Équipement fournis	1 fiche d'instruction
Type d'offre	Pièce de rechange

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	318,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
