

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores



1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra acodado M12 Push-pull, codificación: A, longitud de cable: 10 m

## Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1476837       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF1CJB        |
| Clave de producto                         | AF1CJB        |
| GTIN                                      | 4063151889265 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 401,1 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | PL            |

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores



1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto           | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación                 | Estándar                        |
| Número de polos            | 4                               |
| Número de salidas de cable | 1                               |
| Apantallado                | sí                              |
| Codificación               | A                               |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                   |
| Envoltura exterior, material        | PUR                  |
| Material Conductor                  | Conductor Cu desnudo |

### Propiedades eléctricas

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Resistencia de aislamiento     | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$          | 48 V AC                    |
|                                | 60 V DC                    |
| Corriente nominal $I_N$        | 4 A                        |
| Resistencia máx. del conductor | 58 $\Omega/\text{km}$      |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ciclos de enchufe      | $\geq 100$ |
| Ciclos de flexión máx. | 10000000   |

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de conexión | Push-Pull |
|------------------|-----------|

#### Conexión de conductores

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de conexión | Push-Pull |
|------------------|-----------|

### Conectores

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores



1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

## Conexión 1

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Construcción | extremo de cable libre |
|--------------|------------------------|

## Conexión 2

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Construcción         | Hembra acodado M12 Push-pull |
| Sistema de bloqueo   | Push-pull                    |
| Tipo de codificación | A                            |

## Cable/línea

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud del cable | 10 m |
|--------------------|------|

## PUR sin halógenos negro [PUR]

|                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                      |  |
| Peso del cable                              | 36 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                                | 20549 / 10493 (80 °C/300 V)                                                         |
| Número de polos                             | 4                                                                                   |
| Apantallado                                 | sí                                                                                  |
| Tipo de cable                               | PUR sin halógenos negro [PUR]                                                       |
| Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm                                                                         |
| Línea de señales AWG                        | 22                                                                                  |
| Sección de línea                            | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (conductor de señales)                                      |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales)                                             |
| Diámetro exterior del cable                 | 4,95 mm ±0,2 mm                                                                     |
| Envoltura exterior, material                | PUR                                                                                 |
| Envoltura exterior, color                   | negro grisáceo RAL 7021                                                             |
| Material Conductor                          | Conductor Cu desnudo                                                                |
| Material Aislamiento de conductor           | PP                                                                                  |
| Conductor individual, color                 | marrón, blanco, azul, negro                                                         |
| Grosor de pared Aislamiento                 | ≥ 0,21 mm                                                                           |
| Grosor de pared Envoltura exterior          | aprox. 0,50 mm                                                                      |
| Cableado total                              | 4 conductores longitudinalmente trenzados                                           |
| Cubierta visual de pantalla                 | 80 %                                                                                |
| Resistencia máx. del conductor              | máx. 58 Ω/km (a 20 °C)                                                              |
| Resistencia de aislamiento                  | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)                                                               |
| Impedancia característica                   | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz)                                                                 |
| Capacidad de la línea                       | ≤ 80 pF/m (Conductor-conductor)                                                     |

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores



1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | ≤ 135 pF/m (Pantalla de conductor)                                                                                                                                                                                               |
| Tensión nominal Cable                                 | ≤ 300 V                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensión de prueba                                     | ≥ 3000 V                                                                                                                                                                                                                         |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija     | 5 x D                                                                                                                                                                                                                            |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D                                                                                                                                                                                                                           |
| Menor radio de flexión, montaje fijo                  | 25 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Menor radio de flexión, montaje móvil                 | 50 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacidad de carga dinámica (flexión)                 | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s²                                                                                           |
| Capacidad de carga dinámica (torsión)                 | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥5000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto                                                                                                                                          |
| Ausencia de halógenos                                 | según DIN VDE 0472 parte 815<br>según DIN EN 50267-2-1                                                                                                                                                                           |
| Resistencia a las llamas                              | según UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                                                 |
| Resistencia al aceite                                 | conforme a DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                                                      |
| Otras resistencias                                    | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes<br>resistente a la hidrólisis y a los microbios<br>resistente al agua del mar<br>condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)<br>resistente a la abrasión |
| Características especiales                            | apto para cadenas portacables<br>sin silicona<br>sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas<br>Superficie poco adherente                                                                                            |
| Temperatura ambiente (servicio)                       | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)<br>-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)                                                                                                                                        |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de protección            | IP65<br>IP67                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra)<br>-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)<br>-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil) |

## Normas y especificaciones

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | M12-Push-Pull   |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-010 |

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores



1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

## Dibujos

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores

1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M12

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores



1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores



1476837

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476837>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)