

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 50 MM², M6

Número de artículo: 183158

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90°C y acodados 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También apto para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a la dureza del cobre F 20. Diseño: acodado 95°; Sección: 50 mm²; Ø pines: 6 mm; Peso por 100pcs:~kg: 3,14; Crimp 7 mm: 1; Crimp 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 32 mm
Anchura (mm) 32 mm
Altura (mm) 21 mm
Peso (kg) 0,0314 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	50 mm²
Tamaño AWG	0
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	6
ángulo de conexión	90°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103831588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de