



Hoofd

Range of product	Harmony XVM
Product or component type	Vooraf gemonteerde en bekabelde indicatorbank
Type element signaalkolom	4 verlichte eenheden
Naam component	XVM
Lichtbron	Groen super heldere LED met BA 15d basis Vast signallerings Oranje super heldere LED met BA 15d basis Vast signallerings Rood super heldere LED met BA 15d basis Vast signallerings Blauw super heldere LED met BA 15d basis Vast signallerings
Lichtblok-kleur	Rood/oranje/groen/blauw
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Type basis signaalkolom	Basis zonder zoemer
Mounting mode	Verticaal

Complementair

Samenstelling kit	Kunststof bevestigingsplaat Aluminium steun voor buis Afdekplaat Basiseenheid
Bevestigingsdiameter	45 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Losse kabels, 1 x 0,325 mm ² (AWG 22)
Markering	CE
Montagesteun	Aluminium buis
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	43 mA op stabiele ledeenheden
Uimp nom. schokgolfschokspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Net weight	0,491 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Product certifications	CCC
Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 60947-1 Klasse I conform aan IEC 60947-5-1 Klasse I conform aan IEC 61140
Beschermende behandeling	TC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	67 cm
Package 1 Weight	670 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule mit Befestigungseinheit für vertikale Montage (Stützrohr + Metallklammer)

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b2 zu erhalten.



(1) Basiseinheit mit oder ohne Summer.

Anzahl Leuchtelemente	b2 in mm	b2 in in.
1 Element	383	15.08
2 Elemente	448	17.64
3 Elemente	513	20.20
4 Elemente	578	22.76

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule

Drahtfarben

4. Leuchtelement: gelber Draht

3. Leuchtelement: grüner Draht

2. Leuchtelement: weißer Draht

1. Leuchtelement: blauer Draht

Gemeinsamer Leiter: schwarzer Draht

Summer (wenn in Basiseinheit integriert): grauer Draht