



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product or component type	Vlamboog detectieapparaat
Productspecifieke toepassing	Brandpreventie doormiddel van vlamboogdetectie
Product name	Acti9 iARC
Device short name	iARC
Poles description	1P + N
Neutral position	Links
Network type	AC
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im = 500 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	Opwaarts MCB 25A: Inc 10 kA Opwaarts RCBO 25A: Inc 10 kA

Complementair

[In] rated current	25 A
Network frequency	50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz conform aan IEC 62606
Ui toegekende isolatiespanning	400 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Uitschakelspanningsgrens	400 V 200 ms
Contact position indicator	Ja
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 cycles
Electrical durability	20000 cycles 230 V AC 50 Hz 20 A
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 1...10 mm² flexibel Tunnelaansluitklem2 kabel(s) 1...2,5 mm² flexibel Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 1...16 mm² stijf Tunnelaansluitklem2 kabel(s) 1...2,5 mm² stijf
Vermogenaansluiting	Bovenzijde
Wire stripping length	14 mm
Tightening torque	2 N.m
Connection pitch	9 mm tussen fase en nul
Aantal modules van 9 mm	4
Height	81 mm
Width	36 mm
Depth	72 mm
Net weight	198 g

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2
Overvoltage category	III
Tropicalisatie	Severity B conform aan IEC 60068-2-30 voor 28 d
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Standards	EN/IEC 62606 GB/T 31143
Product certifications	VDE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,1 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	230,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,525 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.