

**STB 35 IH/BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Die Prüfbuchse dient dem Anschluss von Prüfleitungen mit einem standard 4.0 Stecker. Für schnelle und einfache Wartungsarbeiten kann dabei, je nach Potential innerhalb der Applikation, zwischen verschiedenen Farbgebungen der Prüfbuchsen ausgewählt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Ausführung | Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 8 mm, Tiefe: 37.5 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0388700000</a>                              |
| Art        | STB 35 IH/BL                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190082383                                           |
| VPE        | 50 Stück                                                |

**STB 35 IH/BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 37,5 mm | Tiefe (inch)  | 1,476 inch |
| Breite       | 7,2 mm  | Breite (inch) | 0,283 inch |
| Nettogewicht | 2,38 g  |               |            |

**Temperaturen**

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C        |

**Maße**

|            |      |
|------------|------|
| Stecktiefe | 8 mm |
|------------|------|

**Systemkennwerte**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Ausführung | für Tragschienen |
|------------|------------------|

**Werkstoffdaten**

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |      |

**weitere technische Daten**

|                               |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Befestigungsart               | geschraubt | Montageart | geschraubt |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein       |            |            |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Broschüren            |                                                 |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:12:21 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten