



Hoofd

Product or component type	Kabelgoot
Categorie toebehoren	Bekabelingstoebereiden
Bereik compatibiliteit	PanelSeT S3D PanelSeT CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Samenstelling apparaat	Zonder kap
Quantity per set	Set van 8

Complementair

Colour	Grijs (RAL 7030)
Bevestigingsmethode	Clip-on steun Met schroeven
Materiaal	PVC (polyvinylchloride)
Height	50 mm
Lengte	2000 mm
Width	50 mm
Net weight	0,6 kg
Totaal aantal draden	160

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Vlamvertraging	V-0 conform aan UL 94
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1/1
Standards	VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	200,000 cm
Package 1 Weight	527,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	4,391 kg
Unit Type of Package 3	P2M
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	200,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	217,368 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------