

**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 50 MM², M20**
**Article number: 180747**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 50 mm²; Bolzen-Ø: 20; W: 30; Øi: 10; Øe: 14; C1: 19; C2: 19; a: 19;  
 L: 67; Gewicht per 100St. ~kg: 3,60; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;  
 VE/Stck.: 1.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 69 mm      |
| Width (mm)  | 30 mm      |
| Height (mm) | 14 mm      |
| Weight (kg) | 0,03595 kg |

| Attribute                          | Value             |
|------------------------------------|-------------------|
| Isoliert                           | No                |
| Werkstoff                          | Kupfer            |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                    | 50 mm²            |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für massive Leiter        | No                |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 20                |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Schmale Flanschausführung          | No                |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes               |
| Flanschform                        | Ringform          |
| Mit Sichtloch                      | No                |

GTIN: 4021103807477

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de