Cuadro seccionador para pletinas NH

GST 2335-400



GST 2335-400

Cuadro seccionador para pletinas NH

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04623584
Dimensiones: 320 x 320 x 179 mm

Cuadro seccionador de fusibles para pletinas NH, 3 x fusible seccionador en carga para pletinas NH 000, Borne de elevador 1,5 - 50 mm², Salida lateral inferior, sobre barra colectora 5 polos, con barras ómnibus 5 16 - 70 mm², Borne N 4 - 35 mm², Bornes PE 4 - 35 mm², 3 x uniones a cuadro (GGV)

Sistema de cuadros de barras colectoras de 400 A, con tapa transparente

IP65 IK08 690V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Corriente de medición:	400 Amperio
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	320 mm
Altura:	179 mm
Peso:	6.9 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902689286
Clase ETIM:	EC000249
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07251201 - GFS 12-m - Juego de bridas

07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras